

## Manual Técnico

### Preparação e Aplicação

#### 1. Produto (Características e uso)

Os pisos Drenantes Stoneplus são fabricados artesanalmente, podendo apresentar pequenas diferenças de dimensões e cores, além de pequenas marcas em suas arestas. São peças de concreto de alto desempenho e apresentam as vantagens deste material, como alta resistência mecânica e durabilidade, desde que assentadas corretamente.

#### 2. Recebimento e Armazenamento

É de suma importância escolher uma pessoa apta e de sua confiança para receber e conferir o material. Lembre-se de conferir o produto de acordo com o pedido; de manusear com cuidado para evitar danos ao material.

Os responsáveis pelo descarregamento e assentamento do produto deverão estar com as

mãos limpas ou usar de preferência luvas para conservar as peças sem manchas.

O material deve ser colocado em área limpa, de preferência coberta, e o chão deve ser

forrado com plástico (não usar papelão).

Cubra as peças com plástico.

**Atenção! Todo produto assentado será entendido como material aceito.**

#### 3. Preparação e Assentamento

Consultar o manual de assentamento de **Pisos Permeáveis da ABCP** ou solicitar seu projeto ao seu engenheiro

#### LINK PARA MANUAL DE ASSENTAMENTO

<https://abcp.org.br/download/pavimentos-permeaveis/>

#### 4. Cuidados durante e após assentamento

Devido a porosidade dos pisos é necessário extremo cuidado durante e depois a aplicação, sendo contraindicado o contato

com a argamassa ou qualquer outro material de construção com a superfície exposta do produto. Caso isso ocorra limpe a peça imediatamente. A limpeza pode ser feita com detergente neutro ou alcalino e auxílio de uma lavadora de alta pressão, nunca deixando o mesmo secar sobre o revestimento e sempre seguindo atentamente as instruções do fabricante, sendo o mesmo método de limpeza utilizado para manutenção periódica das peças podendo utilizar um aspirador de pó/água.

Para limpeza pesada o indicado molhar o piso e utilizar o produto “Limpa Pedras” com movimentos circulares, escovando e enxaguando peça por peça. Caso sejam placas menores que 40 x 40 cm, devem ser limpas respeitando o limite de 1 m<sup>2</sup> por vez. Após aplicação do produto de limpeza, deve-se enxaguar em no máximo 2 minutos.

**Importante:** Contratar mão de obra especializada e ler atentamente as recomendações deste manual.